



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пигментные красители «PolySpartic»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Тип материала: пигментные красители диспергированные в полиаспартатной смоле

Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при температуре 5°C-25°C в закрытом помещении (исключая попадание прямых солнечных лучей)

Смешивание компонентов: 1 часть красителя на 10 частей пигментированной или защитной основы, часть “В”

Цвета: 12 стандартных цветов

Упаковка: 200 мл пигментного красителя на 2 литра пигментированной или защитной основы, часть ‘В’. Пигментные красители доступны в определенных дозированных объемах

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пигментные красители разработаны исключительно для использования с полиаспартатными напольными системами PolySpartic-Shield® и PolySpartic-Shield/MD®.

Пигментные красители доступны в 12 стандартных цветах, производятся по собственной технологии, в соответствии с которой элементы пигментного сырья предварительно тщательно перетираются и перемешиваются с высококачественными полиаспартатными смолами. Когда эти концентрированные пигментные красители готовы к использованию, они смешиваются с пигментированной основой, часть ‘В’.

Пигментные красители отличаются хорошей укрывистостью и обеспечивают получение однослойного цветного покрытия с превосходной консистенцией. Пигментные красители устойчивы к УФ-излучению, сохраняют цвет на протяжении многих лет и подходят для внутреннего, и наружного применения.

Кварцевые частицы обладают исключительной химической стойкостью и стойкостью к воздействию УФ-излучения. В зависимости от размера частиц кварца и используемого количества, можно получать напольные покрытия с разной степенью шероховатости.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- 12 стандартных цветов покрытия
- Высокая светостойкость, стойкость к УФ-излучению
- Возможность использования для наружных покрытий
- Простота смешивания с полиаспартатными продуктами

ПРИМЕНЕНИЕ

Храните пигментный краситель в сухом прохладном месте. Используйте только с пигментированной основой PolySpartic-Shield®, часть “В” или с защитной основой PolySpartic-Shield/MD®, часть “В”.

СМЕШИВАНИЕ

Добавьте содержимое емкости с пигментным красителем в пигментированную основу, часть ‘В’. Используя низко оборотистую дрель или миксер, в течение 2 минут медленно перемешивайте пигментный краситель с пигментированной основой, часть ‘В’, до полного растворения красителя и получения окрашенной однородной смеси. *Внимание! Невыполнение этого требования может привести к неравномерной окраске напольного покрытия и снижению его эксплуатационных характеристик.*



Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10, корп. 11
(812) 647-07-57, (812) 647 07 67
www.impgold.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОЧИСТКА

Для удаления пигментного красителя используйте ксилол или метоксипропилацетат. Не используйте спирты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием и нанесением напольного покрытия внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке емкости и с паспортом безопасности напольного продукта.

ГАРАНТИЯ

Компания гарантирует, что данный продукт имеет высокое качество и изготовлен в точном соответствии с рецептурой изготовителя.